

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	001	ΟΙΚ-A 20.5.1	m3	70
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	002	ΟΙΚ-A 20.4.1	m3	15
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	003	ΟΙΚ-A 10.1.1	t	15
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	004	ΟΙΚ-A 10.1.2	t	50
5	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	005	ΟΙΚ-A 10.3	t 10m	50
6	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	006	ΟΙΚ-A 10.4	t 10m	20
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	007	ΟΙΚ-A 10.7.1	tkm	3000
8	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	008	ΟΙΚ-A 22.4	m3	10
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	009	ΟΙΚ-A 22.10.1	m3	15
10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	010	ΟΙΚ-A 22.15.1	m3	15
11	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής.	011	ΟΙΚ-A 22.15.2	m*cm	25
12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	012	ΟΙΚ-A 22.20.1	m2	100
13	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	013	ΟΙΚ-A 22.21.1	m2	30
14	Καθαίρεση επιχρισμάτων	014	ΟΙΚ-A 22.23	m2	100
15	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας έως 0,05 m²	015	ΟΙΚ-A 22.30.1	Τεμ.	10
16	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	016	ΟΙΚ-A 22.31.1	m	10
17	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	017	ΟΙΚ-A 22.54	m2	50
18	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	018	ΟΙΚ-A 22.56	Kg	500
19	Αποξήλωση κιγκλιδώματων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	019	ΟΙΚ-A 22.65.2	Kg	500
20	Κιρίσματα σιδηρά σωληνωτά	020	ΟΙΚ-A 23.3	m2	800
21	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	021	ΥΔΡ-A 3.10.1.1	m3	150
22	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	022	ΥΔΡ-A 5.3	m3	100
23	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	023	ΥΔΡ-A 5.7	m3	50
<u>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u>					
1	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	024	ΟΙΚ-A 32.5.4	m3	15
2	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	025	ΟΙΚ-A 32.5.3	m3	25
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	026	ΟΙΚ-A 38.2	m2	60
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	027	ΟΙΚ-A 38.20.2	Kg	700
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	028	ΟΙΚ-A 38.20.3	Kg	500
6	Προσασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος	029	ΥΔΡ-A 10.19	m2	50

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
7	Επισκευή ρηγματώσεων σκυροδέματος με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	030	ΥΔΡ-Α 10.23	μμ	90
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	031	ΟΙΚ-Α 46.10.2	m2	10
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΔΙΚΤΥΑ (Υδραυλικά, Ηλεκτρικά)	032	ΟΙΚ-Α 71.31	m2	50
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Δεσ= 110 mm	033	ΥΔΡ 012.10.1	μμ	100
2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Δεσ= 125 mm	034	ΥΔΡ 012.10.2	μμ	100
3	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Δεσ= 160 mm	035	ΥΔΡ 012.10.3	μμ	100
4	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά, κοινά	036	ΥΔΡ-Α 11.1.1	Kg	250
5	Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυποποιημένες)	037	ΥΔΡ-Α 11.2.1	Kg	250
6	Λεβητοστάσιο με χαλύβδινο λέβητα, καυστήρα και κυκλοφορητή πλήρης με λέβητα θερμαντικής ισχύος 40.000 KCAI/H	038	ΗΛΜ 027.4	Τεμ.	1
7	Λεβητοστάσιο με χαλύβδινο λέβητα, καυστήρα και κυκλοφορητή πλήρης με λέβητα θερμαντικής ισχύος 50.000 KCAI/H	039	ΗΛΜ 027.2	Τεμ.	1
8	Λεβητοστάσιο με χαλύβδινο λέβητα, καυστήρα και κυκλοφορητή πλήρης με λέβητα θερμαντικής ισχύος 65.000 KCAI/H	040	ΗΛΜ 027.3	Τεμ.	1
9	Επισκευή λέβητα και καυστήρα με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά	041	ΗΛΜ 027.5	Τεμ.	18
10	Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου	042	ΗΛΜ 015	Τεμ.	20
12	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE). Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003 ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	043	ΥΔΡ-Α 12.14.1.1	μμ	50
1	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40 X 40 cm	044	ΟΔΟ Β-81	m2	400
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	045	ΟΙΚ-Α 73.33.1	m2	100
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	046	ΟΙΚ-Α 73.34.1	m2	100
4	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	047	ΟΙΚ-Α 73.35	μμ	100
5	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφατικής βάσεως εν θερμώ	048	ΟΙΚ-Α 79.1	m2	5000
6	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	049	ΟΙΚ-Α 79.3	m2	5000
7	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	050	ΟΙΚ-Α 79.11.1	m2	5000
8	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη	051	ΟΙΚ-Α 79.48	m2	1000
9	Γεωυφάσματα μη υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m²	052	ΟΙΚ-Α 79.15.2	m2	1000
10	Κατασκευή στρώσης σκύρων μεταβλητού πάχους ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	053	ΟΔΟ Α-23.1	m3	1000
1	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	054	ΟΙΚ-Α 64.1.1	Kg	2500
2	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	055	ΟΙΚ-Α 64.47	m2	50
3	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	056	ΟΙΚ-Α 62.21	Kg	15
4	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	057	ΟΙΚ-Α 54.46.1	m2	10
5	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	058	ΟΙΚ-Α 76.22.1	m2	15
6	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	059	ΟΙΚ-Α 72.70	m2	100
1	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	060	ΟΙΚ-Α 77.2.2	m2	50
2	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	061	ΟΙΚ-Α 77.15	m2	8000
3	Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας.	062	ΟΙΚ-Α 77.20.1	m2	50
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	063	ΟΙΚ-Α 77.54	m2	20
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	064	ΟΙΚ-Α 77.55	m2	50

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
6	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1"	065	ΟΙΚ-A 77.67.1	μμ	100
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	066	ΟΙΚ-A 77.81.1	m2	4000
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	067	ΟΙΚ-A 77.81.2	m2	4000
9	Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.ΤΑ.Π. Α260) - Βάση πάχους 0,05 m	068	ΟΔΟ-ΜΕ Δ-5.1	m2	100

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΒΙΑ 07/02/2017
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΝΕΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΚΑΛΥΒΙΑ 07/02/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ